

VDI - Procédure de connexion aux applications ADE et SIFAC

L'objet de cette procédure est la connexion aux applications ADE et SIFAC depuis le matériel équipé de Windows en mode S fourni par l'université dans le cadre du confinement.

Lancer VMware Horizon Client depuis le Windows Store.



Vous arrivez sur la page ci-dessous. Cliquer sur le serveur « *vdi.parisnanterre.fr* » et se connecter avec vos identifiants.

VMware Horizon Client	1.000	×	VMware Horizon Client		×
Ajouter un serveur			i Annuler		
vdi.parisnanterr			 Connexion au serveur Serveur : Serveur : Mot de passe : Domaine : UPN Connexion Connexion		



Vous arrivez sur la page ci-dessous. Cliquer sur le menu en haut à gauche. Vérifier ensuite que le protocole sélectionné est bien le « *PCoIP* » (afin de sortir de ce menu, cliquer n'importe où sur la fenêtre), cliquer ensuite sur l'icône présentant un écran avec la mention *Administratifs*.

							X
=	🛷 🔒 vdi. parisnar	nterre.fr				_	5
53	Paramòtro	c					
~	rarametre.	2					
()	Mode de résoluti	ion		~			
	Autoriser la mise	e à l'échelle de l'affichage					
	Active						
	Protocole	_		~			
	PCoIP						
	O VMware Blast	t					
	Avancé			>			
	Journalisation			>			
/Mwa	re Horizon Client				-		×
/Mwa	re Horizon Client	iterre.fr			1000		×
/Mwa	re Horizon Client ·	nterre.fr			-70		×
/Mwa	re Horizon Client	nterre.fr	-		-		×
/Mwai	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		2
Mwai	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		×
Mwa	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		>
	re Horizon Client The William of the William of th	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		~
Mwa	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		>
/Mwai	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		>
/Mwai	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		>
	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		2
	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		2
/Mwai	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		>
	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		*
	re Horizon Client	ADE Client v6.6.2	SIFAC - Full		-		2

Votre machine virtuelle démarre.

Application de la stratégie VMware UEM FlexEngine





Une fois dans la machine virtuelle, cliquer sur l'icône *Windows* puis démarrer *VMware Horizon Client.*





Dans le client horizon, cliquer sur l'icône « Paramètres 🔅 » en haut à droite.

Steven Client			_		×
ng 🕞 bureau.parisnanter	re.fr		ង	- (ĝ	? -
		-			
Administratifs	ADE Client v6.6.2	SIFAC			

Dans la fenêtre suivante, cocher la case « Étendez l'IME locale aux applications hébergées », puis cliquer sur « Ok ».

SVMware Horizon Client	×
 Périphériques USB VMware Blast Audio/Vidéo en tem Géolocalisation Raccourcis Applications Admin-TEST Administratifs 	Applications distantes Autoriser la mise à l'échelle de l'affichage Comportement de reconnexion : Ne pas demander et ne pas se reconnecte Étendez l'IME local aux applications hébergées. Redémarrez la session distante pour que ce paramètre prenne effet. La réinitialisation de vos applications entraîne leur fermeture. Vous risquez de perdre toutes les données non enregistrées. OK Annuler Annuler

Vous pouvez maintenant vous connecter à l'application souhaitée via le raccourci du bureau de la machine virtuelle tout en ayant le clavier fonctionnel.